



**RIESGO MEDIO**  
Ladrón profesional



# Serie 3.0

Puerta de seguridad **CLASE 3** según la norma UNE-EN 1627:2011 de resistencia a la efracción **certificada por AENOR**, cuyas prestaciones de seguridad superan notablemente los requisitos exigidos por la norma y cuenta con aislante térmico y acústico de serie para satisfacer nuestras necesidades de seguridad y confort.

## Recomendada:

Vivienda localizada en zonas residenciales de clase media en edificios con baja densidad de vecinos (3 o menos viviendas por planta) y/o cuya ocupación no es continua a lo largo del día ni del año.



Garantía



Producto Certificado



Marcado CE



Clase 3



200.000 ciclos



38 dB



Clase 3



2,1 W/m<sup>2</sup>k



Clase C4





Foto puerta modelo 300 con 2 cerrojos extra delanteros y protector familiar

## Modelos

## Características Técnicas

- Marco de acero 1,5 mm. con refuerzo zona cerradura 2 mm.
- Blindaje estructural de acero doble cara de 0,8 mm.
- Bandeja delantera tipo: U
- Bandeja trasera tipo: L
- 3 nervios transversales.
- 1 nervio vertical.
- Cerradura cilindro ensayada según UNE-EN 12209 CLASE-7 máxima resistencia a la efracción.
- Cerradura con antirretroceso de cerrojos y bloqueo en caso de extracción de cilindro.
- Chapa manganeso antitaladro zona cerradura 2 mm.
- Protector de acero abocardado 50 Ø GRADO 4 UNE-EN 1906 máxima clasificación frente a la efracción.
- Cilindro AP-3 ensayado EN 1303:2005 máxima clasificación DIGITOS 7 / 8: 6 / 2.
- Cilindro antibumping, antirrotura, antiextracción, antiganzúa, antitaladro, patente 2019.
- 5 llaves incopiables con tarjeta de seguridad.
- 3 pernios de acero.
- 2 cerrojos delanteros de acero con 2 bulones: longitud 120 mm. / recorrido 30 mm. / diámetro 18 mm.

- Capuchón plástico embellecedor en marco zona cerrojos.
- Perfilería de aluminio marco y hoja con burlete que favorece el aislamiento.
- Cortavientos.
- Solape pletina suelo.
- Lana de roca (aislante térmico y acústico).
- Herraje serie Omega.




## Opciones de block

- Sistema cierre 5C
- Antipalancas
- Cerrojos extra \*
- Sistema antitarjeta \*
- Retenedor \*
- Pestillo \*
- Antipánico \*
- Protector Familiar \*
- Protector magnético
- Bloqueo electrónico cerradura \*
- Detección anticipada / Móvil Key \*




(\*) Consultar en tarifa los modelos donde la opción está disponible.

**300**




Puerta de seguridad con cerradura CILINDRO.

**301**




Puerta de seguridad con cerradura CILINDRO ANTIPÁNICO. Se conecta con un movimiento de la manivela hacia arriba y se desconecta con el uso normal de la manivela.

**320**




Puerta de seguridad con cerradura CILINDRO MULTIFUNCIÓN. Permite al propietario entregar una llave a terceros bloqueando su uso siempre que lo crea oportuno.

**321**




Puerta de seguridad con cerradura CILINDRO MULTIFUNCIÓN ANTIPÁNICO. Mismo funcionamiento que la puerta 320 con la ventaja de la apertura rápida desde la manivela.

**340**



Puerta de seguridad con cerradura CILINDRO AUTOMÁTICA. Puerta siempre cerrada sin necesidad de usar la llave.

**360**



Puerta de seguridad con cerradura de CILINDRO ELECTRÓNICA. Máximo confort y doble protección: mecánica y electrónica.